

# ZEETEQ XR S22

## Technische Daten / Technical Data

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Bezeichnung<br>Designation      | ZEETEQ XR S22<br>GST2.2-80-24K |
| Leistung<br>Power               | 2200W                          |
| Drehzahl<br>Speed               | 24'000U/min                    |
| Spannung<br>Voltage             | 230V                           |
| Strom<br>Current                | 6.5A (100%)                    |
| Frequenz<br>Frequency           | 400Hz                          |
| Leistungsfaktor<br>Power factor | $\text{Cos}\varphi$ 0.85       |
| Gewicht<br>Weight               | 4,8Kg                          |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Kühlung<br>Cooling             | Luftkühlung<br>Air cooling   |
| Lagerung<br>Bearing            | 4x Hochpräzisions-<br>Schräggugellager<br>4x High precision<br>angular contact<br>Bearings |
| Rundlauf<br>Runout             | <0,01mm  |
| Werkzeugwechsel<br>Tool Change | Manuell<br>Manual  |
| Werkzeugspannung<br>Tool Clamp | ER20 Spannzange<br>ER20 Chuck  |
| Spanngrösse<br>Clamping Size   | 1-13mm   |
| Gehäuse Ø<br>Housing Ø         | 80mm   |

## Motorenkennlinie Motor Characteristic

